

Projecteur LED sans détecteur

Spot ONE

esclave

EAN 4007841 058623

Réf. 058623



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



IP44

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

CE

CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Description du fonctionnement

Pour une maison parfaitement mise en valeur ! L'applique Spot ONE à LED en aluminium orientable aux lignes sobres et épurées se veut intemporelle et garantit un éclairage précis autour de la maison. Une mise en réseau filaire avec le modèle maître « Spot ONE Sensor » ou une utilisation autonome puissante est possible. Puissance de 512 lm pour seulement 6,7 W. La source LED à culot GU10 est également fournie.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 97 x 98 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	6,7 W
Mise en réseau possible	Non
Flux lumineux	512 lm
Efficacité (sans globe)	74 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Culot	GU10
Avec détecteur de mouvement	Non
Cadrage mécanique	Non

Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Lieu d'installation	mur
Variante	esclave
UC1, Code EAN	4007841058623

Projecteur LED sans détecteur

Spot ONE

esclave

EAN 4007841 058623

Réf. 058623



Dessin dimensionnel

