



Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert

Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für Holzfenster.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für Holzfenster. Nur im Außenbereich und auf Fensterinnenseiten verarbeiten.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acrylatdispersion, Alkydharzemulsion, Alkydharz, Titandioxid, Calcit, Wasser, Alkohole, Glykol, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält: 3-Jod-2-propinylbutylcarbammat (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
Eigenschaften	3in1 - Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich aus einer Dose. Schnell trocknend. Geruchsarm. Vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall.* Langfristige Wetterbeständigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute Füllkraft. Vergilbungsstabil. Blockfest. Hochelastisch. Gute Kantenabdeckung. Geringe Ablaufneigung. Streichfertig eingestellt. Die Wirkung ist zeitlich begrenzt und abhängig von Gebäudekonstruktion und Umweltbedingungen.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml, 2,5 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Seidenglänzend.
Dichte/20°C	Ca. 1,33 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	375 ml für ca. 5 m ² bei einmaligem Anstrich. 750 ml für ca. 10 m ² bei einmaligem Anstrich. 2,5 l für ca. 33 m ² bei einmaligem Anstrich.
Trockenzeit	Griffest nach ca. 2 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Überstreichbar nach ca. 6 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anstrichaufbau	<p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und rostfrei sein.</p> <p>Lack vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Achtung: Hölzer wie z.B. Merbau, Meranti, Eiche, Douglasie etc. enthalten anstrichverfärbende Holzinhaltstoffe. Bei Anstrichen auf diesen Holzarten empfehlen wir als Grundierung 1x Dulux Isoliergrund wasserverdünbar.</p> <table border="1" data-bbox="587 389 1409 835"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundierung</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>neues Holz (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)</td> <td>anschleifen</td> <td>1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert</td> <td>1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert</td> <td>1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert</td> </tr> <tr> <td>intakte Altanstriche</td> <td>anschleifen, säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>bei stärkerer Verwitterung ggf. 1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert</td> <td>1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert</td> </tr> <tr> <td>defekte Altanstriche (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)</td> <td>lose Anstriche komplett entfernen, anschleifen</td> <td>1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert</td> <td>1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert</td> <td>1x Dulux Fensterlack Venti wasserbasiert</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	neues Holz (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	anschleifen	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	intakte Altanstriche	anschleifen, säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)	nicht erforderlich	bei stärkerer Verwitterung ggf. 1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	defekte Altanstriche (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	lose Anstriche komplett entfernen, anschleifen	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti wasserbasiert
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
neues Holz (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	anschleifen	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert																	
intakte Altanstriche	anschleifen, säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)	nicht erforderlich	bei stärkerer Verwitterung ggf. 1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert																	
defekte Altanstriche (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	lose Anstriche komplett entfernen, anschleifen	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert	1x Dulux Fensterlack Venti wasserbasiert																	
Nachbehandlung	Dulux Fensterlack Venti Seidenglanz wasserbasiert kann mit allen handelsüblichen, wasserbasierten Lacken überstrichen werden. Vor einer Lackierung mit lösemittelbasierten Produkten sollte der Anstrich mindestens 2 Wochen ausgehärtet sein.																				
Reinigung der Werkzeuge	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
IV. Besondere Hinweise																					
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.																				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 129 g/l VOC.																				
Produktcode	M-LW 01.																				
Lagerung und Entsorgung	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p>																				

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com