



Doppelrolle für empfindliche Böden mit Stift 8 x 31 mm, TPE, 40 mm, Tragkr. 30 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Stift

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff

Rad: TPE, spurfrei, Gleitlage




Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	765120
	Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Stift
	Tragkraft kg	30 kg
	Ø Rad mm	40 mm
	Bauhöhe	54 mm
	Stiftmaß	8 x 31 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Stift
	Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE