

sans détecteur de mouvement - blanc
EAN 4007841 090005
Réf. 090005




LED

3000 K



30 years (Ø 4.5h / day)

IP44



180° horizontal, 180° vertical



energy saving



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Description du fonctionnement

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	195 x 195 x 174 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Variante	sans détecteur de mouvement - blanc
UC1, Code EAN	4007841090005
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, Cour et allée, tout autour du bâtiment
Coloris	blanc
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Indice de protection	IP44

Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Alimentation électrique	220 – 240 V
Flux lumineux total du produit	1694 lm
Efficacité totale du produit	118 lm/W
Température de couleur	3000 K
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Fonction balisage	Non
Puissance	14,4 W

Accessoires

EAN 4007841 053086	Support mural d'angle XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055875	Support mural d'angle XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 055615	Support mural d'angle XLED home 2/ PRO 240

sans détecteur de mouvement - blanc
EAN 4007841 090005
Réf. 090005



Schéma du circuit esclave

