

Superglue Gel 2 (colle instantanée)

Colles spéciales

Produit

Colle instantanée, fluide, pour les matériaux difficiles à coller.

Domaines d'application

Superglue Gel 2 est une colle instantanée à efflorescence minimale et à faible odeur. Conçue pour l'assemblage d'une grande variété de synthétiques, métaux et caoutchoucs, ainsi que pour le montage de supports difficiles à coller. Particulièrement adaptée au collage de matériaux poreux et absorbants tels que bois, papier, cuir et tissu.

Application

Traitement préalable des surfaces à encoller	Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussière et de graisse.	
Procédure	Appliquer une fine couche de colle sur une face, puis assembler et presser les pièces. Le temps de durcissement dépend du support utilisé et de la température.	
Temps de pression	bois de pin	env. 20 secondes
	bois de hêtre	env. 15 secondes
	ABS	env. 10 secondes
	polycarbonates	env. 20 secondes
	acier de construction	env. 5 secondes
Conditions de test	à +25 °C, humidité relative de l'air 50 %	

Données techniques

Base	cyanoacrylate
Couleur	transparent
Masse volumique	1,10 g/ml
Viscosité	env. 150 – 250 mPa·s
Résistance finale	après 12 heures
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C
Capacité maximale de remplissage de fentes	0,15 mm

Superglue Gel 2 (colle instantanée)

Conditionnement

Emballage applicateur 5 g

Conservation observer la date de consommation imprimée sur l'emballage (au frais et au sec)

Mesures de précaution

Vous trouverez toutes les informations à propos de la sécurité et de l'élimination de ce produit dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Dans les récipients d'origine bien fermés, dans un endroit sec, entre +2 °C et +10 °C. Protéger du gel.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et aucune prestation de garantie n'existe en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.