

		Fiche technique
Molto Holz Lack Spachtel		
Pour un lissage fin des supports en bois en vue de l'application d'une couche de vernis.		Version: Décembre 2024 Page 1 de 2
I. Description du produit		
Domaines d'application	Pour un lissage fin des supports en bois neufs ou déjà peints, comme des portes, des encadrements, des plinthes, des socles, des lambris, des meubles, etc.	
Composition conformément à VdL-RL01	Copolymère d'acétate de vinyle, carbonate de calcium, eau, additifs, isothiazolinone. Conseils aux personnes allergiques à l'isothiazolinone: Tél. +49(0) 221-40067903	
Propriétés	Mise en œuvre aisée. Propriétés de remplissage élevées. Plusieurs applications possibles dans une même journée. Application en couches particulièrement fines. Surface très lisse grâce aux matières de remplissage fines. Pas d'affaissement de la couche de vernis ultérieure.	
Teinte	Blanc.	
Emballages	225 g, 400 g.	
II. Données techniques		
Livraison	Sous forme de pâte.	
Densité/20°C	Env. 1,7 g/cm³.	
Solubilité dans l'eau	Est soluble.	
Température de mise en œuvre	A partir de +10°C, idéalement entre +15 et 21°C.	
Temps de séchage	Ponçable et recouvrable après env. 1 heure.	
III. Instructions de travail		
Outils	Spatule japonaise	
Supports	Toutes les surfaces en bois stables neuves ou déjà vernies.	
Travaux préparatoires	Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié. Poncer le bois neuf et le prétraiter avec une couche de fond diluable à l'eau. Avant d'appliquer une couche de fond sur toute la surface,	
Dilution	Molto Holz Lack Spachtel est prêt à l'emploi et peut être utilisé dans son état d'origine.	
Utilisation	Appliquer une couche de mastic fine et uniforme et lisser.	

Molto Holz Lack Spachtel	Page 2 de 2
Traitement ultérieur	Les zones ainsi que les surfaces mastiquées peuvent être poncées et recouvertes d'un revêtement après environ 1 heure.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils après usage avec de l'eau et du savon. Les résidus de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions.
IV. Informations particulières	
Identification UE	Les données concernant la sécurité ainsi que le marquage sont indiqués dans la fiche de données de sécurité en vigueur. Le marquage est également apposé sur l'étiquette du produit et les indications qui y sont mentionnées doivent être observées.
Teneur européenne en COV	Néant.
Code du produit	Néant
Stockage et élimination	<p>Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé et à des températures inférieures à +30°C.</p> <p>Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux dans un lieu de collecte pour anciennes peintures.</p> <p>Ne jamais laisser les restes de peinture et de vernis s'écouler dans les canalisations ou les cours d'eau. Éliminer les pinceaux et rouleaux séchés avec les déchets non recyclables.</p>

Avant d'utiliser le produit, toujours lire l'étiquette et les informations produits.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à **Akzo Nobel Deco GmbH**. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.

Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Am Coloneum 2 50829 Köln
 Tél.: +49 (0) 221 40067903
 E-mail: molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

CONSEIL TECHNIQUE MOLTO
 Tél.: +49 22140067903
 Fax: +49 22140 06 7913.

Akzo Nobel Coatings GmbH
 Aubergstraße 7
 A-5161 Einhausen
 Tél.: +43 (0) 810 500 129
 E-mail: molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
 Industriestrasse 17A
 CH-6203 Sempach Station
 Tél.: +41 (0) 41 4696700
 E-mail: chretail@akzonobel.com