



Molto S.O.S. Easy Wandfarbe

Zum Ausbessern von Wand- und Deckenflächen.

Stand: November 2020

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum kleinflächigen Ausbessern an Wand- und Deckenflächen nach leichten Verschmutzungen oder Reparaturen kleiner Beschädigungen.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acryl-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Isothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Einfache Anwendung zum Überstreichen kleiner Beschädigungen oder leichter Verschmutzungen. Nur für den Innenbereich.
Farbton	Weiss.
Gebindegrößen	30 ml im Roller.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,40 g/cm ³ .
pH-Wert	7-8.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	30 ml sind ausreichend für 0,2 m ² bei einmaliger Beschichtung
Trockenzeit	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Std. überarbeitbar.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Roller inklusive Farbtank
Untergründe	Mit Dispersionswand- und Deckenfarben gestrichene Untergründe. Mit Molto Spachtelmassen reparierte Schadstellen im Wand- und Deckenbereich.
Vorarbeiten	<p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Den Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile und Farbreste sowie Staub entfernen. Risse, Löcher, Beschädigungen und Unebenheiten mit entsprechender Molto Spachtelmasse ausbessern und komplett durchtrocknen lassen.</p> <p>Angrenzende Flächen gut abdecken / abkleben. Einen eventuellen Schimmelbefall mit Molto Schimmel Entferner, Molto Schimmel Vernichter oder Molto Schimmel-Stopp beseitigen. Danach Fläche austrocknen lassen, bevor Molto S.O.S. Easy Wandfarbe angewendet werden.</p>

Verdünnen	Molto S.O.S. Easy Wandfarbe ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	<p>Molto S.O.S. Easy Wandfarbe vor Gebrauch gut schütteln. Deckel abnehmen. Vor dem ersten Gebrauch Schutzsiegel entfernen.</p> <p>Farbbehälter unten leicht eindrücken damit Wandfarbe auf den Roller gelangt. Dann auf Testfläche (Pappe, Papier) mehrmals mit Roller auf einer kleinen Fläche hin- und zurückrollen. Somit verteilt sich die Wandfarbe gleichmäßig im Rollerkopf.</p> <p>Nun mit Molto S.O.S. Easy Wandfarbe die zu behandelnde Stelle abrollen. Hierbei darauf achten, dass der Farbtank oberhalb der Rolle gehalten wird und so weitere Wandfarbe auf den Rollerkopf gelangen kann.</p> <p>Falls nötig nach der Trocknung ein weiteres Mal anwenden.</p> <p>Tipp: Molto S.O.S. Easy Wandfarbe kann auch für kleinere Bastelarbeiten verwendet werden.</p>
Nachbehandlung	Nicht erforderlich.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzten Rollerkopf aus der Halterung herausnehmen und mit Wasser und Seife auswaschen. Danach trocknen lassen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 5 g/l VOC.
GISCODE	BSW20
Lagerung und Entsorgung	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p> <p>Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.</p>

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Coatings AG
 Industriestraße 17a
 CH-6203 Sempach Station
 T +41 (0) 41 4696700
 E chretail@akzonobel.com