



Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Stahlblech-Fadenschutz, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 100x25 mm, Gleitlager, Rückenloch 10,2 mm, Tragkr. 55 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Stahlblech-Fadenschutz, Gehäuse mit Rückenloch und Totalfeststeller, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Gleitlager und Fadenschutz aus verzinktem Stahlblech

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Art.-Nr.	774511C
Kurzbeschreibung	Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Stahlblech-Fadenschutz, Gehäuse mit Rückenloch und Totalfeststeller, verzinkt
 Tragkraft kg	55 kg
 Ø Rad mm	100 mm
 Radbreite mm	25 mm
 Bauhöhe	121 mm
 Ø Rückenloch mm	10.2 mm
 Ø Drehkranz	41 mm
 Ausladung	32 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE
Befestigungsart	Rückenloch