



## Molto Feucht Blocker (Aerosol)

Isolier- und Absperrgrund bei Feuchtigkeit und  
Ausblühungen

Stand: April 2021

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum Isolieren von feuchten Wänden und Decken. Zum Absperrern von Wasserflecken im Mauerwerk, an geputzten Wänden und Betondecken, z.B. in Kellerbereichen, Feuchträumen, Bädern und Küchen, Wohnräumen und Garagen.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Acrylatharz, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive, Treibmittel.
<b>Eigenschaften</b>	Einfach aufsprühen. Schnell trocknend. Alkali- und schimmelbeständig. Gute Isolierwirkung durch Bildung einer Schutzschicht. Auf feuchten Untergründen anwendbar.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	500 ml.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Aerosol.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes. 500 ml sind ausreichend für ca. 2-4 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. +20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die Grundierung nach ca. 1 Std. übersprühbar.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Nicht erforderlich. Aus der Sprühdose direkt zu verarbeiten.
<b>Untergründe</b>	Verwendbar auf allen mineralischen Untergründen. Die Untergründe können leicht feucht sein, müssen jedoch sauber und tragfähig sein.
<b>Vorarbeiten</b>	<p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Den Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit entsprechender Molto Pulver-Spachtelmasse ausbessern. Wo erforderlich, leicht sandende Putzschichten mit Tiefgrund festigen. Salzausblühungen am Mauerwerk beseitigen.</p>

	<b>Wichtiger Hinweis:</b> <b>Bei dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit muss die Ursache vorher durch fachgerechte und geeignete Maßnahmen beseitigt werden.</b>
<b>Anwendung</b>	Dose vor Gebrauch mind. 2 Min. kräftig schütteln. Die Schichten gleichmäßig aufsprühen. In der Regel genügen 2 Schichten. Bei sehr stark porigem Untergrund sollten 3 Schichten aufgetragen werden. Jede vorausgegangene Schicht muss gut ausgetrocknet sein, bevor die nächste Schicht aufgetragen werden kann. Während der Trocknungsphasen zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen für gute Belüftung sorgen. Nach Beendigung der Sprüharbeiten Dose umdrehen und Sprühkopf kurz betätigen, um das Verstopfen der Düse zu vermeiden.
<b>Nachbehandlung</b>	Molto Feucht Blocker (Aerosol) kann als fertiges Anstrichsystem unverändert belassen werden. Eine nachträgliche Beschichtung mit Dispersionsfarben ist ebenfalls möglich.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Evtl. verschmutzte Gegenstände sofort nach Gebrauch mit Molto Pinsel Reiniger reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>GISCODE</b>	K.A.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.  Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)