

Einhandzwinge PRO MAX

wolfcraft®

**Die kraftvolle Zwinge für höchste professionelle
Ansprüche**



Einhandzwinge PRO MAX

wolfcraft®

Eigenschaften

- Einhandzwinge für sichere und kontrollierte Spannarbeiten mit nur einer Hand – ideal für höchste professionelle Ansprüche
- durchdachtes Produktdesign auf Basis jahrzehntelanger Einhandzwingen-Expertise für ein unübertroffenes Arbeitsgefühl und sicheren Halt
- optimale Übersetzung der Handkraft für müheloses, effizientes Arbeiten mit bis zu 250 kg Spannkraft
- intelligente Pumpmechanik ermöglicht nicht nur schrittweises kontrolliertes Spannen, sondern auch das Öffnen mit nur einer Hand
- spezielle Lösevorrichtung mit Hebel zum gesicherten einhändigen Aufheben der Spannkraft und leichtgängigen Verschieben bei voller Kontrolle
- hohe Haltekraft für optimale Zuverlässigkeit im Langzeiteinsatz
- werkstückschonende Verteilung der Spannkraft durch große gummierte Spannflächen und besonders große Ausladung von 110 mm
- Nut mit V-Profil ermöglicht sicheres Spannen runder Gegenstände
- verschiebbare Abstandhalter schonen das Werkstück und dienen als Standflächen
- 2-in-1-Funktion durch werkzeuglosen Umbau für Spreizanwendungen durch Umpositionierung der Spannbacken
- höchst robust durch glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) und speziell gehärtete Stahlschiene mit Knochenprofil
- spezielle Lochstruktur für höchste Belastbarkeit und Formstabilität
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Weichzone für rutschsicheres und komfortables Arbeiten
- abgerundete Schienenenden für optimale Arbeitssicherheit
- höchste Qualität „Made in Europe“ mit 10 Jahren Garantie
- in verschiedenen Spannweiten und Dehnbereichen erhältlich

Technische Daten

Spannkraft	250 kg
Werkstoff(e)	glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ; Stahl

Zubehör

3039000, 8664060

Artikelnummer	Inhalt	Spannweite	EAN-Code
8665060		150 mm	 4 006885 866508
			4006885866508
8666060		300 mm	 4 006885 866607
			4006885866607
8667060		700 mm	 4 006885 866706
			4006885866706

Einhandzwinge PRO MAX

wolfcraft®

Artikelnummer	Inhalt	Spannweite	EAN-Code
8668060		915 mm	 4 006885 866805
			4006885866805
8662060	2	450 mm	 4 006885 866201
			4006885866201
3070000	1	150 mm	 4 006885 307001
			4006885307001
3071000	1	300 mm	 4 006885 307100
			4006885307100
3072000	1	450 mm	 4 006885 307209
			4006885307209
3073000	1	700 mm	 4 006885 307308
			4006885307308
3074000	1	915 mm	 4 006885 307407
			4006885307407