

Sensor-LED-Innenleuchte

# RS M2 S

V2 silber

EAN 4007841 052515

Art.-Nr. 052515



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie3y

## Funktionsbeschreibung

Elegante Akzente setzen. Transluzente LED-Innenleuchten RS M2 S für Decke und Wand. Mit überzeugenden 759 lm für edles Ambientelicht bei verbrauchsarmen 8,8 W. Integrierter Hochfrequenz-Sensor mit 360° Erfassungswinkel und bis zu ø 6 m Reichweite. Nachtlichtfunktion und 4 Stunden Dauerlicht (3000 K). Erhältlich in den Designvarianten Chrom und Silber.

# RS M2 S


V2 silber  
 EAN 4007841 052515  
 Art.-Nr. 052515

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	67 x 220 x 220 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	8,8 W
Eigenverbrauch	0,38 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
gemessener Lichtstrom (360°)	759 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	65000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °


segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand, Decke
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841052515

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
 Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung



Sensor-LED-Innenleuchte

# RS M2 S

V2 silber

EAN 4007841 052515

Art.-Nr. 052515



## Schaltplan

