

# XLED Protect

ohne Bewegungsmelder - weiß  
EAN 4007841 090005  
Art.-Nr. 090005



LED

3000 K



30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

IP44

Panel 180° hor., 180° ver.




Energie sparen

Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



CE

## Funktionsbeschreibung

Licht. Jetzt noch besser. Außenstrahler XLED Protect für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel und seitliche Ausleuchtung für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1694 lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 14,4 W bei einer Lichtfarbe von 3000 K.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	195 x 195 x 174 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Variante	ohne Bewegungsmelder - weiß
VPE1, EAN	4007841090005
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus
Farbe	Weiß
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Netzanschluss	220 – 240 V
Lichtstrom Gesamtprodukt	1694 lm
Gesamtprodukt Effizienz	118 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	14,4 W

## Zubehör

EAN 4007841 053086

Eckwandhalter XLED Home 2 / Pro 240

EAN 4007841 055875

Eckwandhalter XLED home 2 / PRO 240

EAN 4007841 055615

Eckwandhalter XLED home 2 / PRO 240

# XLED Protect

ohne Bewegungsmelder - weiß  
EAN 4007841 090005  
Art.-Nr. 090005



## Schaltplan Slave

