



Serie 5



Timer-Funktion

2300 W

Display



80 - 650°C



Stufenlos einstellbar



150 - 500 l/Min.



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

## Funktionsbeschreibung

Die beste Art, Stoßfänger zu reparieren. Universelles KFZ-Reparaturset mit Heißluftgebläse HM 2320 E und Zubehör, für die professionelle Reparatur typischer Kunststoffschäden, inkl. Zubehör für alle thermoplastischen Kunststoffe an Fahrzeugen.

## Technische Daten

Temperatur	80 – 650 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Ja
Loc-Funktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Wiederanlaufschutz	Ja
Temperaturscanner	Ja
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	1,034 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841091743
Lieferumfang	inkl. Drahtgewebe, Multi-Thermoflexx-Schweißdraht, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh und Temperaturschutz-Scheibe
Leistung	2300 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Heißluftgebläse - Professional Line

# PRO HM 2320 E KFZ-Reparatur-Set

EAN 4007841 091743

Art.-Nr. 091743



## Zubehör

EAN 4007841 076467

Multi-Thermoflexx-Schweißdraht

EAN 4007841 076566

Edelstahl-Drahtgewebe für KFZ-Reparatur-Set

EAN 4007841 070601

Reduzierdüse 9 mm, geschlossen

EAN 4007841 076368

KFZ-Reparaturdüse

EAN 4007841 076665

Temperaturschutz für KFZ-Reparatur-Set