

**Sensor-LED-Strahler**

# XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - weiß

EAN 4007841 089894

Art.-Nr. 089894



LED	3000 K							
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	3000K warmweiß	Infrarot-Sensor 180°	Max. 10 m	IP44	Panel 180° hor., 180° ver.	Sensor 90° ver., 180° hor.	2 - 2000 Lux	8 Sek - 35 Min

## Funktionsbeschreibung

Licht. Jetzt noch besser. Sensorgesteuerter Außenstrahler XLED Protect S für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel und seitliche Ausleuchtung für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1694 lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 14,4 W. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite, 3000 K.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	195 x 195 x 187 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Einstellungen via	Potis
Variante	mit Bewegungsmelder - weiß
VPE1, EAN	4007841089894
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus
Farbe	Weiß
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Netzanschluss	220 – 240 V

Montagehöhe max	4,00 m
Reichweite Radial	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Lichtstrom Gesamtprodukt	1694 lm
Gesamtprodukt Effizienz	118 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Softlichtstart	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Leistung	14,4 W
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °

Sensor-LED-Strahler

# XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - weiß

EAN 4007841 089894

Art.-Nr. 089894



## Zubehör

EAN 4007841 055615

Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240

EAN 4007841 053086

Eckwandhalter XLED Home 2/ Pro 240

EAN 4007841 055875

Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240

## Schaltplan

