



2200 W



Serie 3

Leistung

80 - 630°C



9 Temperatur-Stufen



150 - 500 l/Min.



3 Luftmengen-Stufen



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark: Das Heißluftgebläse HM 2220 E bietet 9 Temperaturstufen von 80-630°C, Luftmengenregulierung und integrierten Feinstaubfilter. Perfekt für professionelle anspruchsvolle Projekte.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Temperaturscanner	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Feinstaubfilter	Ja
Temperatoreinstellung	9-stufig	Thermosicherung	Ja
Einstellung per	Drehrad	Düsenaufnahme, Typ	34
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Kabellänge	3 m
Luftstromregulierung	Stufen	Abmessungen (L x B x H)	337 x 75 x 89 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, Nettogewicht	0,9 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841089474
Heizelement austauschbar	Nein	Leistung	2200 W
Wiederanlaufschutz	Nein	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm

Zubehör

EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 012311	Andrückrolle