



Transportgeräte-Lenkrolle mit TPE-Lauflfläche und Fadenschutz, Gehäuse verzinkt, 80x32 mm, Kugellager, Platte 105x85 mm, Tragkr. 140 kg

Kurzbeschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit TPE-Lauflfläche und Fadenschutz, Gehäuse mit Platte, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung









Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Felge Kunststoff, Lauflfläche TPE, Kugellager und Fadenschutz

Rollen mit weichen Lauflflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

| | | |
|---|--------------------|---|
| | Art.-Nr. | 715465F |
| | Kurzbeschreibung | Transportgeräte-Lenkrolle mit TPE-Laufläche und Fadenschutz, Gehäuse mit Platte, verzinkt |
|  | Tragkraft kg | 140 kg |
|  | Ø Rad mm | 80 mm |
|  | Radbreite mm | 32 mm |
|  | Bauhöhe | 108 mm |
|  | Plattengröße mm | 105 x 85 mm |
|  | Lochabstand | 80 x 60 mm |
|  | Lochmaß | 9 mm |
|  | Ausladung | 41 mm |
| | Radlagertyp | Kugellager |
| | Material Gehäuse | Stahl verzinkt |
| | Material Felge | Kunststoff |
| | Material Laufläche | TPE |
| | Befestigungsart | Platte |